

Sealweld® Total-Lube # 911 Especificaciones

| | |
|------------------------------|---|
| Aceite Base: | Sintetico |
| Color: | Blanco |
| Rango de Temp.: | -20° F to +450° F |
| Textura: | Pegajoso |
| Presión: | 10,000 PSI |
| ASTM Penetración: | 165 - 195 |
| Punto de Goteo: | Ninguno |
| Resistencia a Solventes: | Excelente |
| Aditivo Especial: | TFE Fluorocarburo |
| Compatibilidad: | Excelente |
| Dimensión de las Particulas: | Micronizado |
| Composición: | Semi-Liquido |
| Aplicación: | Se usa como lubricante/ sellante de primera para válvulas de bola, compuerta y macho así como en los aditamentos de orificio. Insoluble en aceite, gas natural y agua. Utilice en válvulas de cabezal, estaciones de bombeo y compresión y sistemas de distribución. De confiabilidad probada para sellar un pase hasta de 0.10". Ideal para sellar daños en O-rings, sellos chevron y copas en U. Diseñado específicamente como un lubricante/ sellante sintético de primer grado para proporcionarla vida útil mas larga para válvulas que no pueden tener un mantenimiento regular. Las válvulas que se mantienen con Total-Lube # 911, requieren menos frecuencia en el mantenimiento que las válvulas que son mantenidas con lubricantes convencionales. |